

SALICRU

SAI/UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida)

Protégete ante apagones



SLC TWIN PRO¹

SAI on-line torre doble conversión monofásico de 700 VA a 10 kVA

MODELO	Potencia (VA/W)	PN (Salida SCHUKO)	PN (Salida IEC)
SLC 700 TWIN PRO2	700 / 630	699CA000001	699CA000001
SLC 1000 TWIN PRO2	1000 / 900	699CA000003	699CA000003
SLC 1500 TWIN PRO2	1500 / 1350	699CA000005	699CA000005
SLC 2000 TWIN PRO2	2000 / 1800	699CA000007	699CA000007
SLC 3000 TWIN PRO2	3000 / 2700	699CA000009	699CA000009
	Potencia (VA/W)	PN (conexión bornes)	
SLC 4000 TWIN PRO3	4000 / 4000	6B5AB000001	
SLC 5000 TWIN PRO3	5000 / 5000	6B5AB000002	
SLC 6000 TWIN PRO3	6000 / 6000	6B5AB000003	
SLC 8000 TWIN PRO3	8000 / 8000	6B5AB000004	
SLC 10000 TWIN PRO3	10000 / 10000	6B5AB000005	

SLC TWIN RT¹

SAI on-line torre/rack doble conversión monofásico de 1 a 10 kVA

MODELOS	Potencia (VA/W)	PN
SLC 1000 TWIN RT3	1000 / 900	6B4AA000001
SLC 1500 TWIN RT3	1500 / 1350	6B4AA000002
SLC 2000 TWIN RT3	2000 / 1800	6B4AA000003
SLC 3000 TWIN RT3	3000 / 2700	6B4AA000004
SLC 4000 TWIN RT3	4000 / 4000	6B4AC000001
SLC 5000 TWIN RT3	5000 / 5000	6B4AC000002
SLC 6000 TWIN RT3	6000 / 6000	6B4AC000003
SLC 8000 TWIN RT3	8000 / 8000	6B4AC000004
SLC 10000 TWIN RT3	10000 / 10000	6B4AC000005

ON
LINE

Tecnología On-line
doble conversión



Ampliaciones de
autonomía disponibles



Salida senoidal pura

SNMP
SLOT

Slot inteligente para
SNMP y relés



Interface ETHERNET
nativo

ECO
MODE

Funcionamiento
Eco Mode



SOFT
Management
software



10 Idiomas
seleccionables

OFERTA

15% DESCUENTO

OFERTA VÁLIDA del

5

Mayo

al

16

Mayo